

ELINGUE CÂBLE - ACIER GALVANISÉ BOUCLES COSSÉES







Référence	ECA002			
Utilisation	LEVAGE D'ACCESSOIRES GRÂCE À UNE COSSE PRÉVUE POUR PROTÉGER LA BOUCLE DE L'ÉLINGUE.			
Norme	EN 13414-2+A2			
Matière	ACIER			
Finition	GALVANISÉ			
Coefficient de sécurité	5			

Composition du câble selon diamètre de l'élingue :

- 6x19 pour les diamètres allant de 2 à 16 mm
- 6x36 âme textile pour les diamètres allant de 18 à 36 mm Ces CMU sont données pour des réalisations d'élingues en âme textile, et en nuance 1770N/mm²
- Les dimensions sont données pour deux types de montage : avec des cosses petites ouvertures (PO) ou des cosses grandes ouvertures (GO)

RÉFÉRENCE	Ø câble (mm)	CMU*	Passage boucles cossées PO (A x E) en mm	Passages boucles cossées GO (A x E) en mm
ECA002/2/L*	2	40	14 x 9	-
ECA002/4/L*	4	170	22 x 14	25 x 16
ECA002/6/L*	6	380	30 x 19	40 x 25
ECA002/8/L*	8	700	35 x 21	49 x 31
ECA002/9/L*	9	850	40 x 25	60 x 37
ECA002/10/L*	10	1050	40 x 25	60 x 37
ECA002/11/L*	11	1300	45 x 31	68 x 43
ECA002/12/L*	12	1550	45 x 31	68 x 43
ECA002/13/L*	13	1800	57 x 36	78 x 49
ECA002/14/L*	14	2120	57 x 36	78 x 49
ECA002/16/L*	16	2700	62 x 40	87 x 55
ECA002/18/L*	18	3400	72 x 46	92 x 58
ECA002/20/L*	20	4350	82 x 52	98 x 62
ECA002/22/L*	22	5200	87 x 55	105 x 66
ECA002/24/L*	24	6300	92 x 58	110 x 70
ECA002/26/L*	26	7200	103 x 65	115 x 73
ECA002/30/L*	30	10000	115 x 70	127 x 81
ECA002/36/L*	36	14000	160 x 100	180 x 120

 CMU^* : Charge Maximale d'Utilisation - L^* : longueur utile à définir selon vos besoins



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

Tél.: 03.81.58.46.00 Fax: 03.81.58.46.01 Site Web: www.cablac.fr Email: commercial@cablac.fr