

ÉLINGUE CÂBLE - ACIER GALVANISÉ DOUBLE MANCHONNAGE


Référence	ECA004
Utilisation	ÉLINGUE CÂBLE SANS FIN, À DOUBLE MANCHONNAGE POUR LEVAGE DE CHARGE CONTONDANTES OU ENCOMBRANTES. TOUJOURS VÉRIFIER LE MATÉRIEL AVANT UTILISATION : NOTAMMENT ENTRE LES DEUX MANCHONS
Norme	EN 13414-2 A2
Matière	ACIER
Finition	GALVANISÉ
Coefficient de sécurité	5

La composition du câble varie selon le diamètre de l'élingue. Nous consulter pour plus d'informations.

Attention de ne jamais plier ou mettre en appui sur la partie manchonnée.

RÉFÉRENCE	Ø câble (mm)	CMU*
ECA004/5/L*	5	500
ECA004/6/L*	6	700
ECA004/8/L*	8	1400
ECA004/10/L*	10	2100
ECA004/12/L*	12	3100
ECA004/14/L*	14	4250
ECA004/16/L*	16	5400
ECA004/18/L*	18	6800
ECA004/20/L*	20	8700
ECA004/22/L*	22	10400
ECA004/24/L*	24	12600
ECA004/26/L*	26	14400
ECA004/28/L*	28	16800
ECA004/32/L*	32	22000
ECA004/36/L*	36	28000

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation - L* : longueur utile à définir selon vos besoins



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr