



ÉLINGUE CÂBLE - ACIER GALVANISÉ ESTROPE GRELINÉE CÂBLE

Référence	ECA005
Utilisation	REMORQUAGE ET AMARAGE DE NOMBREUX TYPES DE VÉHICULE, Y COMPRIS LES BATEAUX. DÉPLACEMENT D'ÉLÉMENTS DANS LES DOMAINES DE L'AÉRONAUTIQUE OU DES TRAVAUX PUBLICS.
Norme	EN 13414-2 A2
Matière	ACIER
Finition	GALVANISÉ
Coefficient de sécurité	5


La composition du câble varie selon le diamètre de l'élingue. Nous consulter pour plus d'informations.

Ces élingues sont réalisées avec un seul et unique câble, enroulé 7 fois sur lui même pour réaliser cette épissure sans surépaisseur.

Attention de ne jamais plier sur la partie rouge.

RÉFÉRENCE	Ø câble (mm)	CMU
ECA005/9/L*	9	1400
ECA005/12/L*	12	2500
ECA005/15/L*	15	3800
ECA005/18/L*	18	5500
ECA005/21/L*	21	6600
ECA005/24/L*	24	8300
ECA005/27/L*	27	10600
ECA005/30/L*	30	13100
ECA005/36/L*	36	18800
ECA005/39/L*	39	22100
ECA005/42/L*	42	25600
ECA005/48/L*	48	33500
ECA005/54/L*	54	42400
ECA005/60/L*	60	52400
ECA005/66/L*	66	63400
ECA005/72/L*	72	75400
ECA005/78/L*	78	88500
ECA005/84/L*	84	102700

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation - L* : longueur utile à définir selon vos besoins



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr