ELINGUE CÂBLE
AVEC CROCHET COULISSANT À LINGUET

Référence	ECA011
Utilisation	PRISE DE LA CHARGE GRÂCE À UN NOEUD COULANT RÉALISABLE À L'AIDE DU CROCHET COULISSANT.
Norme	DIRECTIVE MACHINE 2006/42/CE
Matière	ACIER
Finition	GALVANISÉ
Coefficient de sécurité	5

RÉFÉRENCE	Ø câble (mm)	CMU*	Passage boucle de tête (L x l)
ECA011/10/L*	10	800	150 x 75
ECA011/12/L*	12	1200	180 x 90
ECA011/14/L*	14	1700	210 x 105
ECA011/16/L*	16	2200	240 x 120
ECA011/18/L*	18	2700	270 x 135
ECA011/20/L*	20	3400	300 x 150
ECA011/24/L*	24	5000	360 x 180

CMU : Charge Maximale d'Utilisation - L* : longueur utile à définir selon vos besoins*

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent.
Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

© Création Cablac, France