




ÉLINGUE CÂBLE GAINÉES BOUCLES SIMPLES

Référence	ECA017
Utilisation	LEVAGE DE NOMBREUX TYPES DE CHARGES, LES GAINES VONT PERMETTRE DE PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT PROCHE DES ÉLINGUES, ET AINSI ATTÉNUER LE FROTEMENT CONTRE LES MATÉRIAUX AUX ALENTOURS
Norme	EN13414-2 + A2
Matière	ACIER
Finition	GALVANISÉ
Coefficient de sécurité	5

Fabrication à partir de câble gainé.
Pas de gaine au niveau des boucles ou des sertissages pour éviter tout glissement.

RÉFÉRENCE	Ø câble (mm)	CMU	Diamètre (mm)		Passage boucle sans gaine (mm)
			Câble	Gaine	
ECA017/2/L*	2	50	2	3	40 x 20
ECA017/3/L*	3	120	3	4	60 x 30
ECA017/4/L*	4	210	4	6	80 x 40
ECA017/6/L*	6	490	6	8	120 x 60
ECA017/8/L*	8	760	8	10	160 x 80
ECA017/10/L*	10	1200	10	12	200 x 100

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation - L* : longueur utile à définir selon vos besoins



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr