





ÉLINGUE CHÂÎNE 3 OU 4 BRINS GRADE 80 CROCHETS AUTOMATIQUES



Référence	ECH302/402
Utilisation	ADAPTÉ À LA MANUTENTION DE CHARGES COUPANTES, COMPOSANTS RÉSISTANTS À LA CHALEUR ET AU FROID.
Norme	EN 818-4 OU DIRECTIVE MACHINE 2006/42/CE
Grade	80
Matière	ACIER GRADE 80
Finition	PEINTURE
Coefficient de sécurité	4


RÉFÉRENCE	Ø chaîne (mm)	CMU (kg)
ECH302/6/L* - ECH402/6/L*	6	2360
ECH302/8/L* - ECH402/8/L*	8	4250
ECH302/10/L* - ECH402/10/L*	10	6700
ECH302/13/L* - ECH402/13/L*	13	11200
ECH302/16/L* - ECH402/16/L*	16	17000
ECH302/20/L* - ECH402/20/L*	20	26500
ECH302/22/L* - ECH402/22/L*	22	31500
ECH302/26/L* - ECH402/26/L*	26	45000
ECH302/32/L* - ECH402/32/L*	32	67000

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation - L* : longueur utile à définir selon vos besoins



Ø CHÂÎNE	Dimensions anneau principal A x E x C (mm)	Dimensions anneaux satellite a x e x Ø fil c (mm)	Passage crochets automatiques CLG G (mm)
6	135 x 75 x 18	54 x 25 x 13	35
8	160 x 90 x 22	70 x 34 x 16	40
10	180 x 100 x 26	85 x 40 x 18	50
13	200 x 110 x 32	115 x 50 x 22	60
16	260 x 140 x 36	140 x 65 x 26	65
20	350 x 190 x 50	180 x 100 x 32	80
22	400 x 200 x 56	180 x 100 x 40	83
26	400 x 200 x 56	180 x 100 x 40	106
32	460 x 250 x 72	200 x 110 x 50	140

Côtes indicatives pour un montage standard. Pour des dimensions spécifiques, nous consulter.







Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.


CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

ÉLINGUE CHÂÎNE 3 OU 4 BRINS - GRADE 80 - CROCHETS AUTOMATIQUES

LISTES DES COMPOSANTS POUR RÉF ECH302-402		QUANTITÉ	DIMENSIONS									
	MAILLE DE TÊTE TRIPLE	1	Pour Ø chaîne (mm)	Référence	CMU* (kg)	Dimensions				Poids (kg)		
			6	SMT18	1120	A	E	C	a	e	c	1.18
			8	SMT22	2000	135	75	18	54	25	13	2.2
			10	SMT26	3150	160	90	22	70	34	16	3.4
			13	SMT32	5300	180	100	26	85	40	18	6.1
			16	SMT36	8000	200	110	32	115	50	22	6.1
	MAILLE DE RACCORDEMENT	3-4	Pour Ø chaîne (mm)	Référence	CMU* (kg)	F (mm)	C (mm)	H (mm)	A (mm)	D (mm)	Poids (kg)	
			6	VG6-8	1120	15	7.5	58	42	7	0.08	
			8	VG8-8	2000	18	9.5	79.5	60.5	8.5	0.16	
			10	VG10-8	3150	25	12	93	68	10.8	0.3	
			13	VG13-8	5300	29	15	117	87	15	0.7	
			16	VG16-8	8000	35	19.8	148	108.4	19.8	1.1	
	CHAÎNE DE LEVAGE G80	SELON BESOIN	Pour Ø chaîne (mm)	Référence	CMU* (kg)	C (mm)	H (mm)	F (mm)	Poids (kg/m)			
			6	CDL6	1120	6	18	8	0.8			
			8	CDL8	2000	8	24	10	1.4			
			10	CDL10	3150	10	30	13	2.2			
			13	CDL13	5300	13	39	17	3.8			
			16	CDL16	8000	16	48	21	5.7			
	CROCHET À CHAPE AUTOMATIQUE	3-4	Pour Ø chaîne (mm)	Référence	CMU (kg)	G (mm)	C (mm)	I (mm)	D (mm)	A (mm)	Poids (kg)	
			6	CLG6	1120	35	8	28	34	96	0,5	
			8	CLG8	2000	40	9,5	35.8	46	119.3	0,8	
			10	CLG10	3150	50	12.5	45	56	142	1,5	
			13	CLG13	5300	60	15	52.5	69	179	2,8	
			16	CLG16	8000	65	18.5	63.3	86	224.8	5,8	

Informations et dimensions sur demande pour les diamètres supérieurs à 16mm.



CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.