

ELINGUE CHAÎNE 3 OU 4 BRINS GRADE 100 CROCHETS À LINGUET

Référence	ECH311/411
Utilisation	CAPACITÉ DE LEVAGE AUGMENTÉE PAR RAPPORT AU GRADE 80, À DIAMÈTRE ÉGAL. PERMET D'ALLÉGER LES ÉLINGUES ET D'AMÉLIORER LE CONFORT DE TRAVAIL.
Norme	DIRECTIVE MACHINE 2006/42/CE
Grade	100
Matière	ACIER GRADE 100
Finition	PEINTURE
Coefficient de sécurité	4

RÉFÉRENCE	Ø chaîne (mm)	CMU (kg)
ECH311/8/L* - ECH411/8/L*	8	5300
ECH311/10/L* - ECH411/10/L*	10	8000
ECH311/13/L* - ECH411/13/L*	13	14000
ECH311/16/L* - ECH411/16/L*	16	21200
ECH311/20/L* - ECH411/20/L*	20	32800
ECH311/22/L* - ECH411/22/L*	22	40000
ECH311/26/L* - ECH411/26/L*	26	56000
ECH311/32/L* - ECH411/32/L*	32	82700

CMU : Charge Maximale d'Utilisation - L* : longueur utile à définir selon vos besoins*





Ø CHAÎNE	Dimensions anneau principal A x E x C (mm)	Dimensions anneau satellite a x e x c (mm)	Passage crochet à linguet SGB G (mm)
8	170 X 90 X 18	120 x 70 x 9	25
10	210 x 115 x 20	120 x 70 x 11	28
13	270 x 115 x 25	135 x 75 x 13	38
16	285 x 160 x 30	170 x 95 x 16	44
20	300 x 200 x 38	170 x 95 x 21	52
22	300 x 200 x 38	170 x 95 x 21	66
26	sur demande	sur demande	sur demande
32	sur demande	sur demande	sur demande

Côtes indicatives pour un montage standard. Pour des dimensions spécifiques, nous consulter.

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent.
Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

© Création Cablac, France

ELINGUE CHAÎNE 3 OU 4 BRINS - GRADE 100 - CROCHETS À LINGUET

LISTES DES COMPOSANTS POUR RÉF ECH311 - 411 | **QUANTITÉ** | **DIMENSIONS**

MAILLE DE TÊTE TRIPLE



1

Pour Ø chaîne (mm)	Référence	CMU*	Dimensions						Poids (kg)
			A	E	C	a	e	c	
8	SMT22-10	6500	170	90	22	120	70	9	2.91
10	SMT28-10	11000	210	115	28	120	70	11	4.74
13	SMT36-10	17500	270	150	36	135	75	13	9.6
16	SMT38-10	21200	285	160	38	170	95	16	13.38

MAILLE DE RACCORDEMENT



4

Pour Ø chaîne (mm)	Référence	CMU* (kg)	F (mm)	C (mm)	H (mm)	A (mm)	Poids (kg)
8	VG8-10	2500	18.5	10	84.1	63.1	0.18
10	VG10-10	4000	23	12.6	96.8	71.6	0.34
13	VG13-10	6700	28	16.5	126.4	93.4	0.68
16	VG16-10	10000	33.5	20	145	105	1.22

CHAÎNE DE LEVAGE G100

SELON BESOIN

Pour Ø chaîne (mm)	Référence	CMU* (kg)	C (mm)	H (mm)	F (mm)	Poids (kg/m)
8	CDL8-10	2500	8	24	10	1.5
10	CDL10-10	4000	10	30	13	2.4
13	CDL13-10	6700	13	39	17	4
16	CDL16-10	10000	16	48	21	6

CROCHET À CHAPE À LINGUET



4

Pour Ø chaîne (mm)	Référence	CMU (kg)	E (mm)	I (mm)	G (mm)	D (mm)	B (mm)	H (mm)	Poids (kg)
8	SGB8-10	2500	9,5	37	25	27,5	88	134	0,7
10	SGB10-10	400	12	48	28	33,5	105,5	161,5	1,3
13	SGB13-10	6700	15	59	38	42	134	203	2,3
16	SGB16-10	10000	17,5	70	44	50	160,5	248	3,6

Informations et dimensions sur demande pour les diamètres supérieurs à 16mm.

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent.
Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

© Création Cablac, France