

PARTIE 10

spectacle

PARC

SPECTACLE

TIRAGE
PLOMB

FORESTIER

PROTECTION
TRAVAIL-HAUTIEUR

MANUTENTION

ARRIMAGE

INOX

CÂBLE

ACCESSOIRES
DE LEVAGE

ÉLINGUES

DECK CHAÎNE GRADE 80



DECK

► Utilisation : Levage et suspension. Couleur adaptée à l'environnement du spectacle.

Référence	CMU* sur 1 brin (kg)	Ø chaîne (mm)
DECK9	3200	9
DECK11	3200	11
DECK13	5200	13

CMU* : Capacité Maximale d'Utilisation

ÉLINGUE CÂBLE NOIRE SPECTACLE DIFFÉRENTS MODÈLES



ECNSPBS

Boucles simples



ECNSPBC

Boucles cossées

Référence		CMU* (kg)	Ø câble (mm)	Longueur* (m)
ECNSPBS	ECNSPBC			
ECNSPBS/2/L*	ECNSPBC/2/L*	56	2	Sur demande
ECNSPBS/4/L*	ECNSPBC/4/L*	230	4	
ECNSPBS/6/L*	ECNSPBC/6/L*	500	6	

CMU* : Capacité Maximale d'Utilisation

* L : longueur sur mesure

ÉLINGUE STEELFLEX NOIRE



STEEFLEX

► Utilisation : Levage. Couleur adaptée à l'environnement du spectacle. Anti-feu MO.
► Caractéristiques : intérieur câble acier / fourreau polyester avec trappe de visite et étiquette. Souple.



Référence	CMU* (kg)	Longueur* (m)
STEEFLEX	1000	Sur demande
STEEFLEX	2000	

CMU* : Capacité Maximale d'Utilisation

* L : longueur sur mesure

CÂBLE NOIR SPECTACLE



CNSP

► Utilisation : Levage. Couleur adaptée à l'environnement du spectacle.

Référence	Rature (kg)	Ø câble (mm)	Longueur* (m)
CNSP/2/L*	280	2	
CNSP/4/L*	1140	4	Sur demande
CNSP/6/L*	2550	6	

CMU* : Capacité Maximale d'Utilisation
* L : longueur sur mesure

PALAN À CHAÎNE ÉLECTRIQUE NOIR SPECTACLE - 230V




PCHSP-01

- Utilisation : manutention des équipements de scènes, lever en toute sécurité les poutres d'éclairage, sonorisation, etc.
- Grâce à sa couleur noire : se fond dans le décor
- Toute longueur de chaîne sur demande
- 2 vitesses de levage
- Très haut indice de protection IP65
- Très faible poids

Référence	CMU* (kg)	Pour chaîne Ø (mm)	Vitesse (m/min)	Puissance (V)	Nombre de brins	Poids (kg)
PCHSP-01-0.5	500	6.3	5/6	230	1	22
PCHSP-01-1.0	1000	6.3	2.5/3	230	2	27

CMU* : Capacité Maximale d'Utilisation


Référence	Dimensions (mm)		
	W	L	H
PCHSP-01-0.5	200	420	480
PCHSP-01-1.0	200	420	480



PALAN À CHAÎNE ÉLECTRIQUE SPECTACLE 400V



PCHSP-02



► Conçue pour la manutention des équipements de scènes ; lever en toute sécurité les poutres d'éclairage, sonorisation etc.
Sa couleur noire se fond dans le décor
Toute longueur de chaîne sur demande.
2 vitesses de levage / Très haut indice de protection IP65 / Très faible poids
2 poignées pour le transport

Référence	CMU* (kg)	Pour chaîne Ø (mm)	Vitesse (m/min)	Puissance (V)	Nombre de brins	Poids (kg)
PCHSP-02-1.0	1000	7.1	6/7	400	1	55
PCHSP-02-2.0	2000	7.1	3/3.5	400	2	66

CMU* : Capacité Maximale d'Utilisation

Référence	Dimensions (mm)		
	W	L	H
PCHSP-02-1.0	290	430	600
PCHSP-02-2.0	290	430	600

CMU* : Capacité Maximale d'Utilisation


OPTIONS DISPONIBLES POUR LES PALANS / POUR RÉFÉRENCE PCHSP-01 / PCHSP-02




► Rangement



► Commande



► Housse



► Tableau de commandes