





## SANGLE PLATE DE LEVAGE BOUCLES ACIER MÂLE / FEMELLE

<b>Référence</b>	<b>BCAT4P - BCAT4T</b>
<b>Utilisation</b>	RÉSISTANCE AUX COUPURES, FROTEMENTS, ET AUX PRODUITS CHIMIQUES. LA SOUPLESSE DU TEXTILE OFFRE UN RÉEL CONFORT D'UTILISATION.
<b>Norme</b>	EN 1492-1
<b>Matière</b>	Sangles polyester, boucles en acier
<b>Coefficient de sécurité</b>	4

- Sangle double épaisseur avec boucles en acier fil rond
- Montage avec des anneaux "en D" ou triangulaires au choix
- La forme des anneaux permet le levage en U ou en étranglement
- La CMU donnée ici est indiquée pour le levage sur un brin, CMU doublée si levage en U, réduite de 20% si levage en étranglement
- Fourreaux de protection sur mesure et sur demande (textile, PVC, polyuréthane)



ANNEAUX "EN D" ANNEAUX TRIANGULAIRES



Référence		CMU* (kg)	Largeur sangle (mm)	Couleur	Dimensions boucles A x E x C (mm)	
BCAT4P	BCAT4T				A	E x C
B30/4/L*P	B30/4/L*T	1000	30		80 x 40 x 13	-
B50/4/L*P	B50/4/L*T	1500	50		125 x 75 x 16	80 x 68 x 16
B60/4/L*P	B60/4/L*T	2000	60		125 x 75 x 16	80 x 68 x 16
B75/4/L*P	B75/4/L*T	2500	75		165 x 105 x 20	120 x 106 x 20
B90/4/L*P	B90/4/L*T	3000	90		165 x 105 x 20	120 x 106 x 20
B120/4/L*P	B120/4/L*T	4000	120		210 x 135 x 23	130 x 133 x 23
B150/4/L*P	B150/4/L*T	5000	150		245 x 165 x 26	180 x 170 x 26
B180/4/L*P	B180/4/L*T	6000	180		300 x 195 x 30	180 x 206 x 28
B240/4/L*P	B240/4/L*T	8000	240		395 x 265 x 36	200 x 280 x 32
B300/4/L*P	B300/4/L*T	10000	300		-	250 x 330 x 35

CMU\* : Charge Maximale d'Utilisation calculé sur 1 brin - L\* : longueur utile à définir selon vos besoins

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.



**CABLAC SAS**  
14 ZONE ARTISANALE  
25320 GRANDFONTAINE  
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00  
Fax : 03.81.58.46.01  
Site Web : www.cablac.fr  
Email : commercial@cablac.fr