## FICHE PRODUIT // ÉLINGUES // ÉLINGUE CÂBLE









Référence	CBPL
Utilisation	LEVAGE ET SERRAGE DES TUBES POUR LE PÉTROLE ET LE GAZ
Norme	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE

Semelle et sous ventrière en polyuréthane pour un maintien maximum



Référence	CMU* (kg)	Ø tube pipeline		
		pouces	mm	
CBPL/4/14/L*	4000	14	355	
CBPL/4/16/L*	4000	16	406	
CBPL/4/18/L*	4000	18	457	
CBPL/4/20/L*	4000	20	508	
CBPL/8/24/L*	8000	24	610	
CBPL/8/28/L*	8000	28	711	
CBPL/8/30/L*	8000	30	762	
CBPL/8/32/L*	8000	32	812	
CBPL/8/34/L*	8000	34	864	
CBPL/8/36/L*	8000	36	914	
CBPL/10/40/L*	10000	40	1016	
CBPL/10/42/L*	10000	42	1067	
CBPL/10/44/L*	10000	44	1118	
CBPL/13/48/L*	13000	48	1219	
CBPL/13/56/L*	13000	56	1422	
CBPL/13/64/L*	13000	64	1625	

CMU\*: Charge Maximale d'Utilisation

L\*: longueur utile standard ou à définir selon vos besoins



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.