

SANGLE PLATE DE LEVAGE SPÉCIAL GROS TONNAGE




| | |
|-------------------------|--|
| Référence | CCAT2 |
| Utilisation | L'ÉLINGUE PERMET DE PORTER DES CHARGES PLUS LOURDES POUR UNE LARGEUR DE SANGLE IDENTIQUE AUX SANGLES PLATES CLASSIQUES |
| Norme | EN 1492-1 + A1 |
| Matière | Polyester |
| Coefficient de sécurité | 7 |

Sangle spéciale avec 4 épaisseurs de sangle

| Référence | CMU* (kg) | Largeur sangle (mm) | Longueur boucle (mm) | Épaisseur sangle (mm) |
|-----------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| C30/2/L* | 2000 | 30 | 250 | 14 |
| C60/2/L* | 4000 | 60 | 300 | 14 |
| C90/2/L* | 6000 | 90 | 350 | 14 |
| C120/2/L* | 8000 | 120 | 400 | 14 |
| C150/2/L* | 10000 | 150 | 400 | 14 |
| C180/2/L* | 12000 | 180 | 450 | 14 |
| C240/2/L* | 16000 | 240 | 600 | 14 |
| C300/2/L* | 20000 | 300 | 750 | 14 |

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation

L* : longueur utile standard ou à définir selon vos besoins



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr