


SANGLE SPÉCIALE LÈVE POTEAU BÉTON



Référence	EBT
Utilisation	PRÉVUE POUR LE LEVAGE DE POTEAU BÉTON, L'ÉLINGUE PEUT ÉGALEMENT ÊTRE UTILISÉE DANS D'AUTRES SITUATIONS (LEVAGE OU MANIPULATION DE MATÉRIELS À ANGLES VIFS)
Norme	EN 1492-2 + A1
Matière	Polyester
Coefficient de sécurité	7

- Sangle double épaisseur avec boucles renforcées par fourreaux
 - Corps de la sangle également protégé par un fourreau en PVC
 - La CMU renseignée ici est indiquée pour le levage en cravate autour du poteau




Référence	CMU* (kg)	Couleur
EBT1/L*	800	Purple
EBT2/L*	1600	Green
EBT3/L*	2400	Yellow
EBT4/L*	3200	Grey
EBT5/L*	4000	Red
EBT8/L*	6400	Blue
EBT10/L*	8000	Orange

Autres CMU sur demande

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation en noeud coulant

L* : longueur utile à définir selon vos besoins



CABLAC SAS
 14 ZONE ARTISANALE
 25320 GRANDFONTAINE
 SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00
 Fax : 03.81.58.46.01
 Site Web : www.cablac.fr
 Email : commercial@cablac.fr

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.