ELINGUE CÂBLE 2 BRINS - ACIER CROCHETS À LINGUET

Référence	ECA201
Utilisation	ADAPTÉ À LA MANUTENTION DE CHARGES COUPANTES, COMPOSANTS RÉSISTANTS À LA CHALEUR ET AU FROID.
Norme	EN 13414-2 + A2
Matière	ACIER
Finition	GALVANISÉ
Coefficient de sécurité	5

RÉFÉRENCE	Ø câble (mm)	CMU
ECA201/8/L*	8	950
ECA201/10/L*	10	1500
ECA201/12/L*	12	2120
ECA201/14/L*	14	3000
ECA201/16/L*	16	3850
ECA201/18/L*	18	4800
ECA201/20/L*	20	6000
ECA201/22/L*	22	7200
ECA201/26/L*	26	8800
ECA201/28/L*	28	10000

CMU : Charge Maximale d'Utilisation - L* : longueur utile à définir selon vos besoins*





Ø CÂBLE	Dimensions anneau simple SM A x E x C (mm)	Passage crochet à linguet SOB G (mm)
8	110 x 60 x 13	21.5
10	110 x 60 x 13	21.5
12	110 x 60 x 16	27.5
14	135 x 75 x 18	27.2
16	160 x 90 x 22	27.2
18	160 x 90 x 22	38.5
20	180 x 100 x 26	38.5
22	180 x 100 x 26	38.5
26	200 x 110 x 32	42
28	200 x 110 x 32	42

Côtes indicatives pour un montage standard. Pour des dimensions spécifiques, nous consulter.

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent.
Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

© Création Cablac, France

ELINGUE CÂBLE 2 BRINS - CROCHETS À LINGUET

LISTES DES COMPOSANTS POUR RÉF ECA201 | **QUANTITÉ** | **DIMENSIONS**



MAILLE DE TÊTE — 1

Pour Ø câble (mm)	Référence	CMU* (kg)	A (mm)	E (mm)	C (mm)	Poids (kg)
8-10	SM13	1600	110	60	13	0.34
12	SM16	2120	110	60	16	0.54
14	SM18	3150	110	60	18	0.82
16-18	SM22	5300	160	90	22	1.5
20-22	SM26	8000	180	100	26	2.32
26-28	SM32	11200	200	110	32	3.95

CÂBLE ACIER GALVANISÉ — SELON BESOIN

Pour Ø câble (mm)	Référence	Rupture (kg)	Poids (kg/m)
8	CA719/8	4180	0.244
10	CA719/10	6540	0.381
12	CA719/12	9410	0.549
14	CA719/14	12800	0.747
16	CA719/16	16700	0.975
18	CAT636/18	17200	1.12
20	CAT636/20	21300	1.38
22	CAT636/22	25800	1.67
26	CAT636/26	36000	2.34
28	CAT636/28	41700	2.71



CROCHET À OEIL À LINGUET — 2

Pour Ø câble (mm)	Référence	CMU (kg)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	Poids (kg)
8-10	SOB/6	1120	20	21.5	108	0.3
12	SOB/8	2000	25	27.5	133	0.4
14-16	SOB/10	3150	38	27.2	167	0.9
18-20-22	SOB/13	5300	43	38.5	213	2.2
26-28	SOB/16	8000	50	42	255	3.2

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent.
Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC
CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

© Création Cablac, France