




ÉLINGUE EN CORDE POLYPROPYLÈNE BOUCLES ÉPISSEES




Référence	ECPBN
Utilisation	UTILISÉE PRINCIPALEMENT DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'AGRICULTURE, L'ÉLINGUE CORDE PEUT AUSSI SERVIR À L'AMARRAGE DES BATEAUX.
Norme	EN 1492-4 + A1
Matière	CORDAGE POLYPROPYLÈNE
Coefficient de sécurité	10

Cordage en chanvre possible sur demande



ECPBN	Ø corde (mm)	CMU* (kg)	Boucle ECPBN A x E (mm)
ECPBN/10/L*	10	50	150 x 75
ECPBN/12/L*	12	65	180 x 90
ECPBN/14/L*	14	95	210 x 105
ECPBN/16/L*	16	110	240 x 120
ECPBN/18/L*	18	140	270 x 135
ECPBN/20/L*	20	220	300 x 150
ECPBN/22/L*	22	280	330 x 165
ECPBN/24/L*	24	340	360 x 180
ECPBN/28/L*	28	650	420 x 210
ECPBN/32/L*	32	800	480 x 240
ECPBN/36/L*	36	900	540 x 270
ECPBN/40/L*	40	1800	600 x 300
ECPBN/44/L*	44	2200	660 x 330
ECPBN/48/L*	48	3200	720 x 360

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation - L* : longueur utile à définir selon vos besoins



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr