



Anneau femelle Anneau mâle

ÉLINGUE CHÂÎNE À ROULEAUX

Référence	ECR
Utilisation	MANUTENTION SÉCURISÉE DES ANGLES EN ACIER TRÈS VIFS (BOBINE DE REFENDAGE, PLAQUES D'ACIERS ETC). CONSEILLÉ POUR LE LEVAGE D'OBJETS TRÈS TRANCHANTS.
Norme	EN 13414-2 A2
Matière	ACIER
Finition	GALVANISÉ
Coefficient de sécurité	6
Élingue réalisable avec les deux types d'anneaux (mâle et femelle) Autres tonnages et dimensions sur demande	

Référence	CMU* (kg)	Dimensions Anneau mâle (mm)	Dimensions Anneau femelle (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
ECR/1/L*	1500	75 x 55	75 x 55	24	20
ECR/2/L*	2000	90 x 60	90 x 60	36	20
ECR/3/L*	3000	105 x 70	105 x 70	45	20
ECR/4/L*	4000	120 x 80	120 x 80	55	20
ECR/5/L*	5000	120 x 80	120 x 80	70	20
ECR/7/L*	7500	150 x 100	150 x 100	105	20
ECR/10/L*	10000	180 x 120	180 x 120	140	20
ECR/12/L*	12500	200 x 195	200 x 195	175	20
ECR/15/L*	15000	225 x 150	225 x 150	210	20

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation - L* : longueur utile à définir selon vos besoins



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr