



ÉLINGUE CHAÎNE À ROULEAU AVEC POULIE SUPÉRIEURE



Référence	ECRP
Utilisation	UTILISÉE POUR LE LEVAGE ET LE RETOURNEMENT DE BOBINES DE REFENDAGE AVEC PLUS DE SÉCURITÉ.
Norme	EN 13414-2 A2
Matière	ACIER
Finition	GALVANISÉ
Coefficient de sécurité	6

Autres tonnages et dimensions sur demande

Référence	Charge de travail (kg)	Passage anneau tête (mm)	Largeur attache (mm)	Longueur développée (m)
ECRP/2	2400	120 x 80	24	2.50
ECRP/4	4800	120 x 80	45	3.50
ECRP/6	6400	150 x 100	55	4.00
ECRP/8	8000	170 x 120	70	5.00
ECRP/12	12000	190 x 140	105	5.50
ECRP/20	20000	250 x 150	175	5.50

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation - L* : longueur utile à définir selon vos besoins



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr