

## ÉLINGUE TEXTILE 3 OU 4 BRINS CROCHETS À LINGUET



Référence	EMA/3 - EMA/4
Utilisation	ÉLINGUES PLUS SOUPLES ET LÉGÈRES QUE LES CHAÎNES ET LES CÂBLES
Norme	EN 1492-2 + A1
Grade	80
Matière	SANGLE EN POLYESTER, ACCESSOIRES EN ACIER ALLIÉ
Finition	ACCESSOIRES PEINTS
Coefficient de sécurité	4



Deux possibilités de montage pour ces élingues textiles :

- La partie textile peut être composée de sangle à élingue ronde

- Ou bien de sangle plate de levage


Référence	CMU* (kg)
EMA/3/1/L* - EMA/4/1/L*	2100
EMA/3/2/L* - EMA/4/2/L*	4200
EMA/3/3/L* - EMA/4/3/L*	6300
EMA/3/4/L* - EMA/4/4/L*	8400
EMA/3/5/L* - EMA/4/5/L*	10500
EMA/3/6/L* - EMA/4/6/L*	12600
EMA/3/8/L* - EMA/4/8/L*	16800
EMA/3/10/L* - EMA/4/10/L*	21000

CMU\* : Charge Maximale d'Utilisation - L\* : longueur utile standard ou à définir selon vos besoins



CMU (kg)	Dimensions anneau principal A x E x C (mm)	Dimensions anneau satellite a x e x Ø fil c (mm)	Passage crochet à linguet G (mm)
2100	135 x 75 x 18	54 x 25 x 13	27.2
4200	160 x 90 x 22	70 x 34 x 16	38.5
6300	180 x 100 x 26	85 x 40 x 18	42
8400	200 x 110 x 32	115 x 50 x 22	44.6
10500	200 x 110 x 32	115 x 50 x 22	44.6
12600	260 x 140 x 36	140 x 65 x 26	70
16800	260 x 140 x 36	140 x 65 x 26	84
21000	340 x 180 x 45	180 x 100 x 32	84

Côtes indicatives pour un montage standard. Pour des dimensions spécifiques, nous consulter.



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.


**CABLAC SAS**  
14 ZONE ARTISANALE  
25320 GRANDFONTAINE  
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00  
Fax : 03.81.58.46.01  
Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)

ÉLINGUE TEXTILE 3 OU 4 BRINS - CROCHETS À LINGUET

LISTES DES COMPOSANTS POUR RÉF EMA/3 - EMA/4		QUANTITÉ	DIMENSIONS									
	MAILLE DE TÊTE TRIPLE	1	Pour CMU (kg)	Référence	CMU accessoire (kg)	Dimensions					Poids (kg)	
			A	E	C	a	e	c				
			2100	SMT18	3150	135	75	18	54	25	13	1.18
			4200	SMT22	4250	160	90	22	70	34	16	2.2
			6300	SMT26	6700	180	100	26	85	40	18	3.4
			8400	SMT32	11200	200	110	32	115	50	22	6.1
10500	SMT36	11200	200	110	32	115	50	22	6.1			
	MAILLE DE RACCORDEMENT TEXTILE	5-6	Pour CMU (kg)	Référence	CMU accessoire (kg)	F (mm)	B (mm)	E (mm)	A (mm)	Poids (kg)		
			2100	VGT-8	2000	40	61.5	20	64	0.300		
			4200	VGT-8	2000	40	61.5	20	64	0.300		
			6300	VGT-10	3150	40	66	24	83	0.680		
			8400	VGT-13	5300	55	88	28	93.7	1.47		
			10500	VGT-13	5300	55	88	28	93.7	1.47		
	ÉLINGUE RONDE	SELON BESOIN	Pour CMU (kg)	Référence	CMU sangle (kg)	Ø brin (mm)	Poids (kg/m)	AU CHOIX ÉLINGUE RONDE OU SANGLE PLATE DE LEVAGE				
			2100	ER/1	1000	15	0.270					
			4200	ER/2	2000	20	0.500					
			6300	ER/3	3000	25	0.640					
			8400	ER/4	4000	30	0.870					
			10500	ER/5	5000	35	1.070					
	SANGLE PLATE DE LEVAGE	SELON BESOIN	Pour CMU (kg)	Référence	CMU sangle (kg)	Largeur sangle (mm)	AU CHOIX ÉLINGUE RONDE OU SANGLE PLATE DE LEVAGE					
			2100	SDL30	1000	30						
			4200	SDL60	2000	60						
			6300	SDL90	3000	90						
			8400	SDL120	4000	120						
			10500	SDL150	5000	150						
	CROCHETS À OEIL À LINGUET	3-4	Pour CMU (kg)	Référence	CMU accessoire (kg)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	Poids (kg)			
			2100	SOB10	3150	38	34	167	0.9			
			4200	SOB13	5300	43	39	213	1.7			
			6300	SOB16	8000	50	46	255	2.2			
			8400	SOB18/20	12500	63	48	305	5.8			
			10500	SOB18/20	12500	63	48	305	5.8			

Informations et dimensions sur demande pour les CMU supérieure à 10500 kg



**CABLAC SAS**  
 14 ZONE ARTISANALE  
 25320 GRANDFONTAINE  
 SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00  
 Fax : 03.81.58.46.01  
 Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
 Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.