

## SANGLE TEXTILE JUXTAPOSÉE DIFFÉRENTES RÉFÉRENCES POSSIBLES




Référence	JTCAT2-JTGACT2-JTTGTAC2
Utilisation	ADAPTÉ AU LEVAGE DE PIÈCES QUI DEMANDENT UNE LARGEUR DE CONTACT PLUS CONSÉQUENTE
Norme	EN 1492-1 + A1
Matière	Polyester
Coefficient de sécurité	7

- Amélioration de la stabilité de la pièce chargée, non marquage de la charge
- Existe en simple épaisseur de sangle (JTCAT2), double épaisseur (JTGACT2), et quadruple épaisseur (JTTGTAC2)

Référence			CMU* (kg)			Largeur sangle (mm)	Longueur boucle (mm)
JTCAT2	JTGTCAT2	JTTGTACAT2	JTCAT2	JTGTCAT2	JTTGTACAT2		
JTCAT/60/L*	JTGTCAT/60/L*	JTTGTACAT/60/L*	1000	2000	4000	60	230
JTCAT/120/L*	JTGTCAT/120/L*	JTTGTACAT/120/L*	2000	4000	8000	120	380
JTCAT/180/L*	JTGTCAT/180/L*	JTTGTACAT/180/L*	3000	6000	12000	180	500
JTCAT/240/L*	JTGTCAT/240/L*	JTTGTACAT/240/L*	4000	8000	16000	240	600
JTCAT/300/L*	JTGTCAT/300/L*	JTTGTACAT/300/L*	5000	10000	20000	300	700
JTCAT/360/L*	JTGTCAT/360/L*	JTTGTACAT/360/L*	6000	12000	24000	360	900
JTCAT/480/L*	JTGTCAT/480/L*	JTTGTACAT/480/L*	8000	16000	32000	480	1000
JTCAT/600/L*	JTGTCAT/600/L*	JTTGTACAT/600/L*	10000	20000	40000	600	1200

CMU\* : Charge Maximale d'Utilisation - L\* : longueur utile standard ou à définir selon vos besoins



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

**CABLAC SAS**  
14 ZONE ARTISANALE  
25320 GRANDFONTAINE  
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00  
Fax : 03.81.58.46.01  
Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)