



TENDEURS À LANTERNE GALVANISÉ HAUTE RÉSISTANCE OEIL/OEIL



Référence

ACTHRO

Utilisation

MISE EN TENSION DE CÂBLES À LA LONGUEUR SOUHAITÉE. MODÈLE POUVANT ÊTRE UTILISÉ POUR RÉALISER DES OPÉRATIONS DE LEVAGE SUR MONTAGE PERMANENT.

Norme

ASTM F1145

Matière

ACIER

Finition

GALVANISÉ

Coefficient de sécurité

4



Référence	CMU (kg)	Désignation (pouce)	Dimensions (mm)				
			A	E	F	H	D
ACTHRO1	540	3/8 x 6	302-416	13	24	152	9
ACTHRO2	1000	1/2 x 6	338-452	18	30	152	11
ACTHRO3	1000	1/2 x 9	414-585	18	30	229	11
ACTHRO4	1000	1/2 x 12	490-719	18	30	305	11
ACTHRO5	1590	5/8 x 6	394-508	22	35	152	13
ACTHRO6	1590	5/8 x 9	470-641	22	35	229	13
ACTHRO7	1590	5/8 x 12	432-546	22	35	305	13
ACTHRO9	2360	3/4 x 6	546-775	25	41	152	16
ACTHRO10	2360	3/4 x 9	508-679	25	41	229	16
ACTHRO11	2360	3/4 x 12	584-813	25	41	305	16
ACTHRO12	2360	3/4 x 18	737-1080	25	41	457	16
ACTHRO13	3270	7/8 x 12	625-854	32	48	305	19
ACTHRO14	3270	7/8 x 18	778-1121	32	48	457	19
ACTHRO15	4540	1 x 12	676-905	37	57	305	22
ACTHRO16	4540	1 x 18	829-1172	37	57	457	22
ACTHRO18	6900	1 1/4 x 12	760-989	43	65	305	27

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

