




## CHAÎNE DE LEVAGE INOX

<b>Référence</b>	<b>CLI</b>
<b>Utilisation</b>	CHAÎNE DE LEVAGE PRÉVUE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE OÙ LES CONDITIONS IMPOSENT OU PRIVILÉGIENT L'USAGE DE L'INOX.
<b>Norme</b>	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
<b>Grade</b>	50
<b>Matière</b>	ACIER INOX AISI 316
<b>Finition</b>	POLIE
<b>Coefficient de sécurité</b>	4

Référence	CMU* (kg)	Dimensions (mm)			Poids au mètre (kg)
		C	F	H	
CLI6/L*	700	6	9	18	0.78
CLI8/L*	1200	8	13	24	1.3
CLI10/L*	1600	10	14	30	2.14
CLI13/L*	2700	13	19	39	3.64
CLI16/L*	6300	16	21.5	48	5.62

CMU\* : Capacité Maximale d'Utilisation

L\* : Longueur utile à définir selon vos besoins



**CABLAC SAS**  
14 ZONE ARTISANALE  
25320 GRANDFONTAINE  
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00  
Fax : 03.81.58.46.01  
Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.