


ÉLINGUE CÂBLE 2 BRINS - ACIER INOXYDABLE - GRADE 50



Référence	ECAI02
Utilisation	SPÉCIALEMENT ADAPTÉES POUR LE LEVAGE EN INDUSTRIES ALIMENTAIRES, CHIMIQUES, NAVALES...
Norme	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Grade	50
Matière	ACIER
Finition	INOXYDABLE
Coefficient de sécurité	5

RÉFÉRENCE	Ø câble (mm)	CMU
ECAI02/6/L*	6	590
ECAI02/8/L*	8	960
ECAI02/10/L*	10	1400
ECAI02/12/L*	12	2100
ECAI02/14/L*	14	2800
ECAI02/16/L*	16	3800
ECAI02/18/L*	18	5200
ECAI02/20/L*	20	6300

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation - L* : longueur utile à définir selon vos besoins



Ø CÂBLE	Dimensions anneau simple ALI A x E x C (mm)	Passage crochet à linguet SOBI G (mm)
6	110 x 60 x 13	26
8	110 x 60 x 16	30
10	135 x 75 x 18	33
12	135 x 75 x 18	37
14	160 x 90 x 22	51
16	160 x 90 x 22	51
18	180 x 100 x 26	66
20	200 x 110 x 32	66



Côtes indicatives pour un montage standard. Pour des dimensions spécifiques, nous consulter.



CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

ÉLINGUE CÂBLE 2 BRINS INOX - GRADE 50 - CROCHETS À LINGUET

LISTES DES COMPOSANTS POUR RÉF ECA102		QUANTITÉ	DIMENSIONS						
	MAILLE DE TÊTE	1	Pour Ø câble (mm)	Référence	CMU* (kg)	A (mm)	E (mm)	C (mm)	Poids (kg)
			6	ALI/13	700	110	60	13	0.34
			8	ALI/16	1200	110	60	16	0.53
			10	ALI/18	1600	135	75	18	0.82
			12	ALI/22	2700	160	90	22	1.45
			14-16-18-20	ALI/26	6300	160	90	23	1.55
	CÂBLE INOX	SELON BESOIN	Pour Ø câble (mm)	Référence	Rupture (kg)	Poids (kg/m)			
			6	CI719/6	2100	0.135			
			8	CI719/8	3800	0.24			
			10	CI719/10	6000	0.375			
			12	CI719/12	8600	0.54			
			14	CI719/14	11000	0.76			
			16	CI719/16	13600	0.97			
			18	CI636/18	18100	1.33			
			20	CI636/20	20700	1.64			
	CROCHET À OEIL À LINGUET	3-4	Pour Ø câble (mm)	Référence	CMU (kg)	E (mm)	G (mm)	A (mm)	Poids (kg)
			6	SOBI/6	700	23	26	84	0.28
			8	SOBI/8	1200	26	30	103	0.56
			10	SOBI/10	1600	35	33	128	1.09
			12	SOBI/13	2700	41	37	152	1.98
			14-16-18-20	SOBI/16	6300	55	66	214	4.85

Informations et dimensions sur demande pour les diamètres supérieurs à 20mm.



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
 14 ZONE ARTISANALE
 25320 GRANDFONTAINE
 SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00
 Fax : 03.81.58.46.01
 Site Web : www.cablac.fr
 Email : commercial@cablac.fr