



## ÉLINGUE CÂBLE 3 OU 4 BRINS ACIER INOXYDABLE - GRADE 50



<b>Référence</b>	<b>ECAI03 - ECAI04</b>
<b>Utilisation</b>	SPÉCIALEMENT ADAPTÉES POUR LE LEVAGE EN INDUSTRIES ALIMENTAIRES, CHIMIQUES, NAVALES...
<b>Norme</b>	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
<b>Grade</b>	50
<b>Matière</b>	ACIER
<b>Finition</b>	INOXYDABLE
<b>Coefficient de sécurité</b>	5


RÉFÉRENCE	Ø câble (mm)	CMU
ECAI03/6/L* - ECAI04/6/L*	6	880
ECAI03/8/L* - ECAI04/8/L*	8	1430
ECAI03/10/L* - ECAI04/10/L*	10	2100
ECAI03/12/L* - ECAI04/12/L*	12	3150
ECAI03/14/L* - ECAI04/14/L*	14	4200
ECAI03/16/L* - ECAI04/16/L*	16	5700
ECAI03/18/L* - ECAI04/18/L*	18	7700
ECAI03/20/L* - ECAI04/20/L*	20	9400

CMU\* : Charge Maximale d'Utilisation - L\* : longueur utile à définir selon vos besoins



Ø CÂBLE	Dimensions anneau principal A x E x C	Dimensions anneaux satellites a x e x c	Passage crochet à linguet SOBI G (mm)
6	135 x 75 x 18	54 x 25 x 13	30
8	135 x 75 x 18	54 x 25 x 13	33
10	160 x 90 x 22	70 x 34 x 16	37
12	180 x 100 x 26	85 x 40 x 18	51
14	180 x 100 x 26	85 x 40 x 18	51
16	200 x 110 x 32	115 x 50 x 22	66
18	sur demande	sur demande	sur demande
20	sur demande	sur demande	sur demande

Côtes indicatives pour un montage standard. Pour des dimensions spécifiques, nous consulter.





Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

**CABLAC SAS**  
14 ZONE ARTISANALE  
25320 GRANDFONTAINE  
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00  
Fax : 03.81.58.46.01  
Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)

ÉLINGUE CÂBLE 3 OU 4 BRINS INOX - GRADE 50 - CROCHET À LINGUET

LISTES DES COMPOSANTS POUR RÉF ECAI03 - ECAI04		QUANTITÉ	DIMENSIONS									
	MAILLE DE TÊTE	1	Pour Ø câble (mm)	Référence	CMU*	Dimensions					Poids (kg)	
						A	E	C	a	e	c	
			6-8	ALIT/18	1600	135	75	18	54	25	13	1.17
			10	ALIT/22	2650	160	90	22	70	34	16	2.17
			12-14	ALIT/26	4250	180	100	26	85	40	18	3.34
			16	ALIT/32	6700	200	110	32	115	50	22	5.99
			18-20	ALIT/32	13200	200	110	32	140	65	27	7.98
	CÂBLE INOX	SELON BESOIN	Pour Ø câble (mm)	Référence	Rupture (kg)	Poids (kg/m)						
			6	CI719/6	2100	0.135						
			8	CI719/8	3800	0.24						
			10	CI719/10	6000	0.375						
			12	CI719/12	8600	0.54						
			14	CI719/14	11000	0.76						
			16	CI719/16	13600	0.97						
			18	CI636/18	18100	1.33						
			20	CI636/20	20700	1.64						
	CROCHET À OEIL À LINGUET	1	Pour Ø câble (mm)	Référence	CMU (kg)	E (mm)	G (mm)	A (mm)	Poids (kg)			
			6	SOBI/6	700	23	26	84	0.28			
			8	SOBI/8	1200	26	30	103	0.56			
			10	SOBI/10	1600	35	33	128	1.09			
			12	SOBI/13	2700	41	37	152	1.98			
			14-16-18-20	SOBI/16	6300	55	66	214	4.85			

Informations et dimensions sur demande pour les diamètres supérieurs à 20mm.



**CABLAC SAS**  
 14 ZONE ARTISANALE  
 25320 GRANDFONTAINE  
 SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00  
 Fax : 03.81.58.46.01  
 Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
 Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.