




TENDEUR D'ARRIMAGE À CLIQUET POUR CHAÎNE AVEC GOUPILLE DE SÉCURITÉ



Référence	R
Utilisation	TENDEUR ÉQUIPÉ DE DEUX CROCHETS EN EXTÉMITÉS, PERMETTANT D'ARRIMER TOUS TYPE D'ENGIN, PAR EXEMPLE SUR UNE REMORQUE.
Norme	EN 12195-3
Grade	80
Matière	ACIER
Finition	TREMPÉ

ATTENTION : NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE

Référence	Pour Ø chaîne (mm)	Capacité maximum LC (daN)	Effort de tension STF (daN)	Course de serrage (mm)	Longueur levier (mm)	Longueur tendeur ouvert (mm)
R6	6	2200	2000	100	160	500
R8	8	4000	2000	190	350	750
R10	10	6300	2500	203	350	770
R13	13	10000	2500	203	350	850
R16	16	16000	2500	203	350	850



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr