



SANGLES D'ARRIMAGE POIDS LOUR TENDEUR INVERSÉ

2 PARTIES CROCHETS DOIGTS SÉRRÉS **811IN/1006**

2 PARTIES CROCHETS DOIGTS ÉCARTÉS **811IN/1065**

Référence **811IN/1006 - 811IN/1065**

Utilisation À L'INVERSE DES TENDEURS CLASSIQUES, CE TENDEUR INVERSÉ S'UTILISE EN LE TIRANT VERS SOI. PLUS SIMPLE D'UTILISATION ET TENSION PLUS IMPORTANTE SUR LA SANGLE.

Norme EN 12195-2

Matière POLYESTER

Référence	811IN/1006	811IN/1065
Utilisation	Poids lourd	
Nombre de parties	2	2
Largeur de sangle (mm)	50	50
Longueur de sangle (m) (lg partie courte/lg totale)	0,30/9,00	0,30/9,00
Rupture (kg)	7500	7500
TMU* (kg)	2500	2500
STF* (daN)	500	500


TMU* : Tension Maximale d'Utilisation - STF* : Force de tension due à l'action du cliquet



811IN/1006



811IN/1065



CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.