




## CROCHETS DE LEVAGE POUR TUYAU UTILISATION PAR PAIRE

<b>Référence</b>	<b>CLT</b>
<b>Utilisation</b>	LEVAGE ET TRANSPORT EN POSITION HORIZONTALE DES TUYAUX EN BÉTON, PLASTIQUE, COMPOSITE ETC. UTILISATION PAR PAIRE UNIQUEMENT.
<b>Normes</b>	EN 13155 + A2
<b>Matière</b>	ACIER
<b>Finition</b>	MÉCANO-SOUDÉ

Conçu avec une semelle longue et cintrée pour une bonne répartition de la charge

Référence	CMU* unitaire (kg)	Ouverture pince (mm)	Poids unitaire (kg)
CLT0.5	550	160	5.7
CLT1.1	1100	210	11.4
CLT1.6	1600	260	21
CLT2.2	2200	310	33

\* CMU : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

**CABLAC SAS**  
14 ZONE ARTISANALE  
25320 GRANDFONTAINE  
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00  
Fax : 03.81.58.46.01  
Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)