



CORDE NYLON

Référence	CN
Utilisation	UTILISÉE POUR LA FABRICATION DES ÉLINGUES CORDES, POMPES IMMERGÉES, ET POUR SÉCURISER DANS DE NOMBREUX CAS DE FIGURE.
Norme	EN696
Matière	NYLON
Couleur	BLANCHE

- Bonne résistance à l'abrasion
- Allongement important de la corde (34%)
- Ne flotte pas dans l'eau
- Point de fusion : 240°

Ø corde (mm)	Lg bobine (m)	Nombre torons/brin	Résistance (kg)	Poids (kg/100m)
6	100	3	735	2.30
8			1320	4.00
10			2040	6.20
12			2940	8.90
14			4020	12.20
16			5200	15.80
18			6570	20.00
20			8140	24.50
22			9800	30.00
24			11800	35.50
26			13700	42.00
28			15500	48.50
30			17400	55.50

Application des cordes sur de nombreux domaines : sécurité, manutention, décoration...
Couleurs selon stock, nous consulter pour les besoins spécifiques



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr