


PINCE DE LEVAGE VERTICALE NON MARQUANTE POUR TÔLE

Référence	CNM
Utilisation	LEVAGE ET MANUTENTION VERTICAL DE PLAQUES FRAGILES EN ACIER INOX, ALUMINIUM, BOIS OU PIERRES NATURELLES. PEUT ÉGALEMENT SERVIR AU RETOURNEMENT À 180° D'UNE PLAQUE.
Normes	EN 12100 ET EN 13155 + A2
Matière	ACIER
Finition	PEINTURE
Coefficient de sécurité	5

- Machoire en matière synthétique, pas de marquage sur la charge donc.
- Système de verrouillage.

Référence	CMU* (kg)	Plage de serrage (mm)	Poids (kg)
CNMPO-0.5	500	1 - 20	6
CNMGO-0.5	500	17 - 37	6
CNM1.0	1000	1 - 30	6.5
CNM1.5	1500	1 - 40	6.5
CNM2.0	2000	1 - 50	15
CNM3.0	3000	1 - 60	15.5

* CMU : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr