



## PINCES HORIZONTALES À TUYAU UTILISATION PAR PAIRE

**Référence** CPH

**Utilisation** LEVAGE ET TRANSPORT DES TUYAUX EN POSITION HORIZONTALE.  
UTILISATION PAR PAIRE UNIQUEMENT.


**Normes** EN 12100 ET EN 13155 + A2

**Matière** ACIER

Équipées d'une gaine plastique extrêmement résistante à l'usure

Référence	CMU* par paire (kg)	Ouverture pince (mm)	Poids par paire (kg)
CPH1.5	1500	40	3.2
CPH3.0	3000	40	3.2
CPH4.0	4000	50	6
CPH6.0	6000	50	6
CPH8.0	8000	70	7.2
CPH10.0	10000	70	10
CPH12.0	12000	70	12
CPH15.0	15000	70	18
CPH20.0	20000	70	20

\* CMU : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

**CABLAC SAS**  
14 ZONE ARTISANALE  
25320 GRANDFONTAINE  
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00  
Fax : 03.81.58.46.01  
Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)