



CORDE POLYPROPYLÈNE

| | |
|--------------------|--|
| Référence | CPP |
| Utilisation | UTILISÉE POUR LA FABRICATION DES ÉLINGUES CORDES, DES FILETS À GRIMPER, ARMER LES POTEAUX DE BALISAGE SKI... |
| Norme | EN699 |
| Matière | POLYPROPYLÈNE |
| Couleur | BLANCHE |

- Traitement anti UV
- Faible allongement 20%
- Traitement imputrescible
- La corde flotte dans l'eau
- Point de fusion : 160°

| Ø corde (mm) | Lg bobine (m) | Nombre torons/brin | Résistance (kg) | Poids (kg/100m) |
|--------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 4 | | | 275 | 0.8 |
| 6 | | 3 | 590 | 1.70 |
| 8 | | | 1040 | 3 |
| 10 | | | 1380 | 4.5 |
| 12 | | | 1950 | 6.5 |
| 14 | | | 2690 | 9 |
| 16 | | | 3330 | 11.5 |
| 18 | | | 4250 | 14.8 |
| 20 | 100 | | 5120 | 18 |
| 22 | | 4 | 6140 | 22 |
| 24 | | | 7170 | 26 |
| 26 | | | 8300 | 30.5 |
| 28 | | | 9440 | 35.5 |
| 30 | | | 10800 | 40 |
| 32 | | | 11900 | 46 |
| 36 | | | 14900 | 58.5 |
| 40 | | | 18100 | 72 |

Application des cordes sur de nombreux domaines : sécurité, manutention, décoration...
Couleurs selon stock, nous consulter pour les besoins spécifiques



CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.