




## CRIC À FÛT MONTANT

Référence	<b>DMK</b>
Utilisation	CRIC DE LEVAGE PAR MANIVELLE PERMETTANT DE SOULEVER LA PLUPART DES ÉLÉMENTS DE CHANTIER OU D'ATELIER.
Norme	EN 13157 - EN 12100 - DIN 7355
Matière	ACIER

- Construction robuste avec un grand pied pour plus de stabilité.
- Très efficace sans effort grâce à un excellent ratio de transmission.
- Poignée de la manivelle rabattable.
- Frein automatique incorporé.

	Référence	CMU* (kg)	Hauteur de levage maxi (mm)	Hauteur fourche mini (mm)	Hauteur de construction (mm)	Poids (kg)
SANS POIGNÉE CLIQUET	DMK1.5	1500	350	70	725	12
	DMK3.0	3000	350	75	725	20
	DMK5.0	5000	300	75	725	29
	DMK10.0	10000	300	85	800	42
AVEC POIGNÉE CLIQUET	DMKR1.5	1500	350	70	725	15
	DMKR3.0	3000	350	70	725	23
	DMKR5.0	5000	300	70	725	27

\* CMU : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

**CABLAC SAS**  
14 ZONE ARTISANALE  
25320 GRANDFONTAINE  
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00  
Fax : 03.81.58.46.01  
Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)