




ÉLINGUE CHAÎNE AVEC PINCES BI-CROCHET

Référence	ELPZP
Utilisation	LEVAGE ET MANUTENTION DES REGARDS EN BÉTON. UTILISATION DES PINCES PAR 2, SUR UNE ÉLINGUE CHAÎNE.
Normes	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Matière	ACIER


Comprend la chaîne de levage, les éléments de raccordement et les pinces en extrémités.

Référence	CMU* (kg)	Ouverture pince (mm)	Longueur chaîne (m)	Poids (kg)
ELPZP-0	240	10 - 50	selon besoin	selon composition
ELPZP-1	1200	10 - 90		
ELPZP-2	2400	90 - 140		
ELPZP-3	4000	140 - 210		

* CMU : Charge Maximale d'Utilisation



POUR REF :	Ø CHAÎNE	Dimensions anneau principal A x E x C (mm)	Ouverture pince bi-crochet (mm)
ELPZP-0	6	110 x 60 x 13	10 - 50
ELPZP-1	8	110 x 60 x 13	10 - 90
ELPZP-2	8	135 x 75 x 18	90 - 140
ELPZP-3	8	160 x 90 x 22	140 - 210







Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.


CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

ÉLINGUE CHAÎNE BI-CROCHET

LISTES DES COMPOSANTS POUR RÉF ELPZP		QUANTITÉ	DIMENSIONS								
	MAILLE DE TÊTE	1	Pour Ø chaîne (mm)	Référence	CMU* (kg)	A (mm)	E (mm)	C (mm)	Poids (kg)		
			6	SM13	1600	110	60	13	0.34		
			8	SM13	1600	110	60	13	0.34		
			8	SM18	3150	135	75	18	0.82		
			8	SM22	5300	160	90	22	1.50		
	MAILLE DE RACCORDEMENT	4	Pour Ø chaîne (mm)	Référence	CMU* (kg)	F (mm)	C (mm)	H (mm)	A (mm)	D (mm)	Poids (kg)
			6	VG6-8	1120	15	7.5	58	42	7	0.08
			8	VG6-8	1120	15	7.5	58	42	7	0.08
			8	VG8-8	2000	18	9.5	79.5	60.5	8.5	0.16
			8	VG10-8	3150	25	12	93	68	10.8	0.30
	CHAÎNE DE LEVAGE G80	Selon besoin	Pour Ø chaîne (mm)	Référence	CMU* (kg)	C (mm)	H (mm)	F (mm)	Poids (kg/m)		
			6	CDL6	1120	6	18	8	0.8		
			8	CDL8	2000	8	24	10	1.4		
			8	CDL8	2000	8	24	10	1.4		
			8	CDL8	2000	8	24	10	1.4		
	PINCÉBI-CROCHET	2	Pour Ø chaîne (mm)	Référence	CMU* (kg)	Ouverture (mm)	Poids (kg)				
			6	PZP-0	120	10 - 50	3				
			8	PZP-1	600	10 - 90	8				
			8	PZP-2	1200	90 - 140	13				
			8	PZP-3	2000	140 - 210	17				

Informations et dimensions sur demande pour des longueurs de chaîne différentes.



CABLAC SAS
 14 ZONE ARTISANALE
 25320 GRANDFONTAINE
 SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
 Fax : 03.81.58.46.01
 Site Web : www.cablac.fr
 Email : commercial@cablac.fr

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.