


GRIFFE À POUTRES

Référence	GF
Utilisation	UNE FOIS FIXÉE SUR UNE POUTRE, LA GRIFFE FAIT OFFICE DE POINT D'ATTACHE FIXE POUR TOUS TRAVAUX.
Norme	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Matière griffe	ACIER PEINT
Matière vis de réglage	ACIER ZINGUÉ BLANC

- Grande plage de serrage
- Réglage par broche fileté

Référence	CMU* (kg)	Largeur de fer (mm)	Poids (kg)
GF1.0	1000	75-220	3.80
GF2.0	2000	75-220	4.60
GF3.0	3000	80-320	9.00
GF5.0	5000	80-320	11.00
GF10.0	10000	90-320	16.00

* CMU : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr