



CRIC HYDRAULIQUE BOUTEILLE

Référence	HVV
Utilisation	UTILE POUR LEVAGE DE CHARGES LOURDES DE 2 À 50T DANS LA PLUPART DES ENVIRONNEMENT (CHANTIERS, ATELIERS, GARAGES...)
Norme	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Matière	ACIER

- Avec linguet de sécurité
- Dispositif de sécurité contre surcharge
- Attention l'appareil ne convient pas pour un chargement prolongé

Référence	CMU* (kg)	Hauteur (mm)		Hauteur de réglage (mm)	Poids (kg)
		Mini	Maxi		
HVV2.0	2000	158	298	50	2.2
HVV3.0	3000	168	318	50	2.3
HVV5.0	5000	195	380	60	3.3
HVV8.0	8000	200	385	60	5.0
HVV10.0	10000	200	385	60	5.3
HVV12.0	12000	215	400	60	6.7
HVV16.0	16000	225	425	60	7.7
HVV20.0	20000	235	440	60	10.0
HVV32.0	32000	255	465	-	13.0
HVV50.0	50000	285	465	-	21.0

* CMU : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr