

PK



MK


AIMANT COMPACT À MAIN

Référence	PK - MK
Utilisation	CONÇUS POUR LEVER OU MANIPULER DES TÔLES FINES ALLANT JUSQU'À 300KG
Norme	EN 13155 - EN 12100
Matière	CARTER ACIER (MK) OU PLASTIQUE (PK)
Coefficient de sécurité	2

- Aimant compact et très léger
- L'huile et la graisse ont peu d'influence sur la force magnétique
- Poignée solide et ergonomique pour une manipulation en toute sécurité
- L'aimant se détache en inclinant la poignée
- La surface doit être lisse, propre, intacte, et non traitée

Référence	CMU* (kg)	Force de traction (kg)	Epaisseur plaque (mm)	Dimensions aimant (mm)		Poids (kg)
				A	B	
PK60	60	35	= 1-2	160	150	1.4
MK120	120	70	= 1-2	140	84	1.4
MK170	170	100	= 1-4	140	116	1.7
MK300	300	180	> 2	160	180	3.5

* CMU : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr