




PINCE DE LEVAGE MULTIPOSITION POUR TÔLE

| | |
|-------------------------|--|
| Référence | PLC |
| Utilisation | LEVAGE DE PLAQUES, POUTRES, PROFILÉS, OU TOUS TYPES D'ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION EN ACIER. EXISTE EN PETITE OU GRANDE OUVERTURE. |
| Normes | EN 13155 + A2 |
| Matière | ACIER |
| Finition | REVÊTEMENT HOT EPOXY |
| Coefficient de sécurité | 3 |

- Prise automatique, déverrouillage manuel
- La pince ne marque qu'un seul côté de la charge
- Équipée d'un ressort de sécurité pour une pression de contact en continu, et en fonction du poids de la charge

| Référence | CMU* (kg) | Plage de serrage (mm) | Poids (kg) |
|-----------|-----------|-----------------------|------------|
| PLCPO-1.5 | 1500 | 0 - 20 | 4 |
| PLCGO-1.5 | 1500 | 20 - 40 | 6 |
| PLCPO-3.0 | 3000 | 0 - 30 | 13 |
| PLCGO-3.0 | 3000 | 30 - 60 | 15 |
| PLCPO-4.5 | 4500 | 0 - 40 | 25 |
| PLCGO-4.5 | 4500 | 40 - 80 | 26 |
| PLCPO-7.5 | 7500 | 0 - 50 | 42 |

* CMU : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr