



## PALAN À LEVIER À CHAÎNE PANTHER® GAMME ALUMINIUM CABLAC

**Référence** **PLCAPANT**

**Utilisation**

LES PALANS À LEVIER SONT ADAPTÉS AU LEVAGE VERTICAL DE CHARGES, À HAUTEUR DE LEVÉE SOUHAITÉE. LA MANOEUVRE DU PALAN SE FAIT GRÂCE À SON LEVIER.

**Norme** DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE

**Matière** ALUMINIUM

- Plus léger que son jumeau en acier, il offre un meilleur confort d'utilisation.
- Constitué d'une chaîne de levage manoeuvrée par un levier.
- Grâce à ce levier, la charge se lève ou s'abaisse, se référer à la notice d'utilisation.
- Si le palan à levier est déchargé par des moyens extérieurs ou si le crochet inférieur est serré contre le corps du palan, le blocage du frein peut se produire. Il sera à débloquent manuellement.
- Les palans manuels à chaîne sont prévus pour une utilisation stationnaire, à moins d'être combinés à un chariot monorail.


Référence	CMU* (kg)	Hauteur chaîne levée (m)	Poids (kg)
PLCAPANT0.25/3	250	3.00	1.78
PLCAPANT0.5/3	500	3.00	3.06
PLCAPANT0.75/3	750	3.00	4.21

\* CMU : Charge Maximale d'Utilisation

Autres longueurs de chaînes sur demande

Ces appareils ne sont pas conçus pour une utilisation en continu. Pour éviter une surchauffe des disques de freins, il est impératif de respecter les temps d'attente ci-dessous, et de laisser ensuite reposer le palan au moins 15 minutes.

Utilisation légère	Charge maximum admissible rarement atteinte	= 60 minutes
Utilisation moyenne	Charges légères, moyennes et lourdes à peu près équivalentes	= 30 minutes
Utilisation lourde	Charge maximum admissible presque toujours atteinte	= 15 minutes



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

**CABLAC SAS**  
14 ZONE ARTISANALE  
25320 GRANDFONTAINE  
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00  
Fax : 03.81.58.46.01  
Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)