




PINCE DE LEVAGE ARTICULÉE UNIVERSELLE

Référence	PLOA
Utilisation	PINCE DE LEVAGE UNIVERSELLE POUR LE LEVAGE, RETOURNEMENT, ET LE DÉPLACEMENT DE TÔLES OU POUTRES EN ACIER.
Normes	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Matière	ACIER
Finition	PEINTURE

- Mors de serrage et mors fixes trempés
- Avec verrouillage pour les positions ouvertes et fermées
- Conçu pour des tôles d'une dureté superficielle allant jusqu'à HRC 37
- Charge minimale : 10% de la capacité de charge

Référence	CMU* (kg)	Plage de serrage (mm)	Poids (kg)
PLOA0.5	500	0 - 15	2
PLOA1.0	1000	0 - 20	4.8
PLOA2.0	2000	0 - 25	6.5
PLOA3.0	3000	0 - 30	15
PLOA5.0	5000	0 - 50	23

* CMU : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr