



PINCE DE LEVAGE ARTICULÉE UNIVERSELLE POUR MATÉRIAUX DURS

Référence	PLOAD
Utilisation	PINCE DE LEVAGE UNIVERSELLE POUR LE LEVAGE DE MATÉRIAUX DURS, RETOURNEMENT, ET LE DÉPLACEMENT DE TÔLES OU POUTRES EN ACIER.
Normes	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Matière	ACIER
Finition	PEINTURE
Coefficient de sécurité	5

- Came à dents et pivot renforcé pour un meilleur accrochage aux tôles, poutres...
- Système de verrouillage
- CMU et ouverture marquée sur la pince
- Charge minimale : 10% de la capacité de charge

Référence	CMU* (kg)	Plage de serrage (mm)	Poids (kg)
PLOAD0.75	750	0 - 13	1.7
PLOAD1.0	1000	0 - 25	3.9
PLOAD2.0	2000	0 - 35	7.3
PLOAD3.0	3000	0 - 35	8
PLOAD4.5	4500	0 - 45	17
PLOAD6.0	6000	0 - 32	22

* CMU : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr