

AIMANT DE LEVAGE COMPACT

Référence PML

Utilisation

UTILISÉ POUR LE LEVAGE OU LA MANUTENTION DE CHARGES DE TOUTES FORMES : MATÉRIAUX PLATS OU RONDS COMME LES TUYAUX, LES POUTRES, OU LES CYLINDRES.


Norme DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE

Matière ACIER

- Contient un anneau mobile de grande dimension, permettant le montage sur grue, ou crochet.
- Rapidité d'exécution : une fois placé au centre de la charge, il suffit d'actionner le levier afin d'enclencher le flux magnétique.

Référence	CMU* (kg)	Dimensions (mm)			Poids (kg)
		J	H	I	
PML-0.1	100	135	65	60	3.5
PML-0.3	300	203	89	87	10
PML-0.6	600	266	109	112	21
PML-1.0	1000	330	125	148	40
PML-2.0	2000	385	145	178	65
PML-3.0	3000	470	145	178	83

* CMU : Charge Maximale d'Utilisation - Pour pièces plates



CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.