

NOTRE GAMME DE TENDEURS D'ARRIMAGE

Utilisation

CONÇU POUR DIFFÉRENTS TYPES ET DIFFÉRENTES LARGEURS DE SANGLES, LES TENDEUR SERONT PLACÉS SUR LA PARTIE COURTE OU LA PARTIE LONGUE DE LA SANGLE EN FONCTION DU MODÈLE CHOISI



T906



T908



T917



TS50




T811



811PPA



T910



T914 / T914H



T916




T975



T811IN

Référence	Largeur sangle (mm)	Rupture (daN/kg)	Dimensions (mm)			Poids (kg)
			I	B	A	
T906	25	800	37	50	113	0.210
T908	35	3000	55	77	157	0.780
T917	35	2000	67	66.5	134	0.410
TS50	50	-	38	66	218	4.100
T811	50	2500	72	100	230	0.850
811PPA	50	5000	95	92	235	1.100
T910	50	5000	74	92	165	0.935
T914 / T914H	50	5000	105	92	360	1.600
T916	50	2000	79	80	133	0.530
T975	75	10000	104	138	320	3.250
T811IN	50	5000	105	94	330	1.820



CABLAC SAS
 14 ZONE ARTISANALE
 25320 GRANDFONTAINE
 SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
 Fax : 03.81.58.46.01
 Site Web : www.cablac.fr
 Email : commercial@cablac.fr

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.