



## PINCE À TÔLE FINES DE LEVAGE SUR ÉLINGUE CHÂÎNE

<b>Référence</b>	<b>TLHF</b>
<b>Utilisation</b>	LEVAGE ET DÉPLACEMENT HORIZONTAL DES TÔLES FINES. TOUJOURS UTILISER SUR ÉLINGUE CHÂÎNE, PAR PAIRE (OU PAR MULTIPLE DE CES PAIRES)
<b>Normes</b>	EN 12100 ET EN 13155 + A2
<b>Matière</b>	ACIER
<b>Finition</b>	PEINTURE
<b>Coefficient de sécurité</b>	5

- Conçu pour des tôles d'une dureté maximale de HRC 37
- Charge minimale : 10% de la capacité de charge
- Avec cette pince, les tôles peuvent se courber si celles-ci sont placées sur un point d'application plat

Référence	CMU* unitaire (kg)	Ouverture (mm)	Poids unitaire (kg)
TLHF1	500	0 - 15	2.50
TLHF2	1000	0 - 35	8

\* CMU : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

**CABLAC SAS**  
14 ZONE ARTISANALE  
25320 GRANDFONTAINE  
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00  
Fax : 03.81.58.46.01  
Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)