



PINCE À TÔLE DE LEVAGE SUR ÉLINGUE CHÂÎNE GRANDE OUVERTURE RÉGLABLE

Référence	TLHG
Utilisation	LEVAGE ET DÉPLACEMENT HORIZONTAL DES TÔLES. TOUJOURS UTILISER SUR ÉLINGUE CHÂÎNE, PAR PAIRE (OU PAR MULTIPLE DE CES PAIRES)
Normes	EN 12100 ET EN 13155 + A2
Matière	ACIER
Finition	PEINTURE
Coefficient de sécurité	5

- Conçu pour des tôles d'une dureté maximale de HRC 37
- Charge minimale : 10% de la capacité de charge
- Avec cette pince, les tôles ne peuvent pas se courber

Référence	CMU* unitaire (kg)	Plage de serrage (mm)	Poids unitaire (kg)
TLHG1.5	1 500	3 - 180	9
TLHG1.5L	1 500	3 - 300	11,5
TLHG3.0	3 000	3 - 180	14,5
TLHG3.0L	3 000	3 - 300	15,5
TLHG4.5	4 500	3 - 180	16
TLHG4.5L	4 500	3 - 420	17
TLHG6.0	6 000	3 - 180	20
TLHG6.0L	6 000	3 - 420	23
TLHG9.0	9 000	3 - 180	25,5
TLHG9.0L	9 000	3 - 420	30

* CMU : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr