



MINI-TREUIL PORTATIF

Référence **TRBAP**

Utilisation TREUIL MOBILE POUR METTRE EN PLACE FACILEMENT UN CROCHET DE SUSPENSION.

Normes DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE


Matière ACIER

- Actionnage du treuil grâce à une visseuse - perceuse électrique. La vitesse de levage sera donc déterminé par celle de l'appareil utilisé.
- Longueur de câble illimité en traction
- Longueur de câble limité à 50m en levage (passé les 12m, perte de 10% de force de levage tous les 10m)
- Système automatique de maintien de la charge

Référence	CMU* sur un brin (kg)	Ø câble (mm)	Longueur câble (m)	Poids (kg)
TRBAP	300	4.76	12	7.5

* CMU : Charge Maximale d'Utilisation

Livré avec 12M de câble



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr