



TREUIL DE TRACTION AVEC COMMANDE À DISTANCE DÉTACHABLE




Référence	TRE12 - TRE24
Utilisation	DESTINÉ AUX TRAVAUX DE TRACTION UNIQUEMENT, IL CONVIENT À UNE LARGE GAMME D'APPLICATION INDUSTRIELLE SUR CHANTIER OU À L'ATELIER
Normes	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Matière	ACIER

- Modèle **TRE12** configuré en 12V, modèle **TRE24** en 24V.
- Comprend boîte de commande à distance, câble d'alimentation, et câble en acier avec crochet de charge à linguet.
- La lubrification permanente de la transmission permet un fonctionnement et une utilisation discrète et optimale.

Référence	Capacité traction (kg)	Ø câble (mm)	Longueur câble (m)	Vitesse de levage (m/min)	Poids (kg)
TRE12-1	2722	7.2	28	2.8	35
TRE12-2	4082	8	28	2.3	39
TRE12-3	5445	9.5	28	2.1	44
TRE12-4	6818	11.5	28	1.3	70

Référence	Capacité traction (kg)	Ø câble (mm)	Longueur câble (m)	Vitesse de levage (m/min)	Poids (kg)
TRE24-1	2722	7.2	28	2.8	35
TRE24-2	4082	8	28	2.3	39
TRE24-3	5445	9.5	28	2.1	44
TRE24-4	6818	11.5	28	1.3	70



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr