

**TRE230****TRE400**

TREUIL ÉLECTRIQUE AVEC COMMANDE À DISTANCE DÉTACHABLE

Référence **TRE230 - TRE400**

Utilisation

DESTINÉ AUX TRAVAUX DE TRACTION
OU DE LEVAGE, IL CONVIENT À UNE LARGE
GAMME D'APPLICATION INDUSTRIELLE SUR
CHANTIER OU À L'ATELIER


Normes DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE

Matière ACIER

- Comprend boîte de commande à distance, câble d'alimentation, et câble en acier avec crochet de charge à linguet.
- La lubrification permanente de la transmission permet un fonctionnement et une utilisation discrète et optimale.

Référence	Capacité (kg)	Ø câble (mm)	Longueur câble (m)	Vitesse de levage (m/min)	Poids (kg)
TRE230-0.2	200	6	30	15	34
TRE230-0.3	300	7	30	15	38
TRE230-0.5	500	8	45	21	70

Référence	Capacité (kg)	Ø câble (mm)	Longueur câble (m)	Vitesse de levage (m/min)	Poids (kg)
TRE400-0.5	500	8	45	21	76
TRE400-1.0	1000	10	45	12	152
TRE400-2.0	2000	12	70	12	364
TRE400-3.0	3000	16	70	12	391



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr