TREUIL MANUEL PORTATIF
AVEC COMMANDE DIRECTE

Référence	TRE230M
Utilisation	APPLICATION DE LEVAGE OU DE TRACTION SIMPLE. SERT AUX TRAVAUX DE MAINTENANCE PAR EXEMPLE.
Normes	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE ET EN 14492-1 + A1
Matière	ACIER
Finition	MÉCANO-SOUDÉ

- Modèle à commande directe : câble de 2M. Boîte de commande montée/descente avec arrêt d'urgence
- Système de réduction protégé par le capot métallique ou plastique, assurant une parfaite sécurité
- Moteur frein monophasé 230V à condensateur permanent - 50 Hz type levage
- Protection IP 54

Référence	Force couche supérieur (kg)	Ø câble (mm)	Longueur câble (m)	Vitesse de levage couche sup (m/min)	Poids (kg)
TRE230M	500	6	13.5	3.6	27

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent.
Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

© Création Cablac, France