



PINCE À VISSER

Référence	WF
Utilisation	LEVAGE HORIZONTAL OU VERTICAL DE TÔLES OU PIÈCES DIVERSES. LA PINCE PEUT ÉGALEMENT SERVIR COMME POINT D'ANCRAGE TEMPORAIRE SI ELLE EST MONTÉE À L'ENVERS
Norme	EN 12100 - EN 13155 + A2
Matière	ACIER
Coefficient de sécurité	5

- Double came mobile pour une capacité augmentée et garantir une sécurité maximale.
- 2 oeillets de levage pour un levage dans toutes les directions.
- Serrage par broche avec filetage très fin pour éviter les vibrations et ainsi, éviter le desserrage.
- Compacte, léger, et donc très facile à transporter et manipuler.

Référence	CMU* (kg)	Largeur de fer (mm)	Poids (kg)
WF0.5	500	3-28	1.50
WF1.0	1000	3-40	2.90
WF2.0	2000	3-45	4.90
WF3.0	3000	6-49	7.20
WF5.0	5000	9-53	10.00

* CMU : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr