



ANTICHUTE SUR CORDE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Référence	AC060
Utilisation	DISPOSITIF PRÉVU POUR SÉCURISER LE DÉPLACEMENT DES TRAVAILLEURS SUR TOITURE.
Norme	EN 353-3
Matière	CORDE EN POLYAMIDE COULISSEAU ANTICHUTE EN ACIER INOX

- Le dispositif est composé de la corde polyamide avec une cosse en extrémité et une épissure de l'autre, un coulisseau mobile indissociable avec absorbeur, et un crochet mousqueton double lingue
- Testé pour un poids maximal de l'utilisateur de 140 kg.

Référence	Ø corde (mm)	Longueur (m)
AC060/10	12	10.00
AC060/15	12	15.00
AC060/20	12	20.00
AC060/25	12	25.00
AC060/30	12	30.00
AC060/50	12	50.00

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.



CABLAC SAS - 14 ZONE ARTISANALE - 25320 GRANDFONTAINE
TÉL. : 03.81.58.46.08 - FAX : 03.81.58.46.01
EMAIL : commercial@cablac.fr - www.cablac.fr