



CÂBLE SYNTHÉTIQUE DE DÉBARDAGE



Référence	CTDY
Utilisation	CORDAGE LÉGER, EXTREMEMENT RÉSISTANT À L'ABRASION ET À LA TORSION, UTILISÉ SUR CERTAINS TREUILS POUR TOUS TYPES DE TRAVAUX FORESTIERS MAIS ÉGALEMENT DANS LE DOMAINE NAUTIQUE
Norme	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Matière	FIBRE DE POLYÉTHYLÈNE

- Meilleur rapport tenacité / poids
- Allongement très faible liée à une impressionnante absorption d'énergie
- Résistance aux U.V. et aux charges cyclique



Référence	Ø câble (mm)	Rupture (kg)	Poids (kg/m)
CTDY/6	6	3500	0.020
CTDY/8	8	6500	0.0360
CTDY/10	10	10000	0.570
CTDY/12	12	13000	0.800
CTDY/14	14	18000	1.100
CTDY/16	16	21500	1.400



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
 14 ZONE ARTISANALE
 25320 GRANDFONTAINE
 SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
 Fax : 03.81.58.46.01
 Site Web : www.cablac.fr
 Email : commercial@cablac.fr