



ÉLINGUE CÂBLE DE DÉBARDAGE BOUCLE ÉPISSÉE / EMBOUT + CHOKER



| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Référence | ECDA |
| Utilisation | ÉLINGUE DESTINÉE AU MILIEU FORESTIER |
| Norme | DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE |
| Matière | CÂBLE ET ACCESSOIRES EN ACIER |

- Par défaut, nous utiliserons du câble **FILLER** : nous consulter pour connaître les autres possibilités.
- Câble graissé
- Matériaux choisis spécifiquement pour durer dans le temps et résister à un environnement froid et humide.

| Référence | Rupture (kg) | Diamètre câble (mm) | Longueur standard* (m) | Poids (kg) |
|------------|--------------|---------------------|------------------------|------------|
| ECDA/10/L* | 7120 | 10 | 4.00 | 2.34 |
| ECDA/11/L* | 8600 | 11 | 4.00 | 2.66 |
| ECDA/12/L* | 10200 | 12 | 4.00 | 3.06 |
| ECDA/13/L* | 12000 | 13 | 4.00 | 3.46 |
| ECDA/14/L* | 14000 | 14 | 4.00 | 3.86 |

*Autres longueurs : sur demande



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr